

Industriële bedrijfswasmachine merk Unimac type UY335 – UY520

Vrijstaande hoogcentrifugerende wasmachine inhoud : 33kg / 40kg / 52kg

KENMERKEN

- Vrijstaand, hoge centrifugesnelheid
- Omhulsel van roestvrij staal (AISI 304)
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- PRO-FORM besturing – vrij programmeerbaar
- Grote deuropening (Ø54 cm) voor gemakkelijk laden en ontladen.
- Grote afvoerkleppen (2xØ76 mm)
- Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
- Frequentie gestuurde motor
- Zeepverdeler met 5 verwijderbare zeepbakken.
- PowerWash® geperforeerde valribben: meer mechanische actie en minder waterverbruik.
- SuperEco wasprogramma's – verminderen sterk het water- en elektriciteitsverbruik

OPTIES:

- Verwarming met stoom op lage druk
- Vloeibare zeepompen
- Aansluiting voor vloeibare zeep
- Soft Wash versie (wet cleaning)
- Trace-Tech® traceability software en networking system



Industriële bedrijfswasmachine merk Unimac type UY800 – UY1200

Vrijstaande hoogcentrifugerende wasmachine inhoud : 80kg / 100kg / 120kg

KENMERKEN

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Omhulsel van roestvrij staal (AISI 304)
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- PRO_FORM besturing – vrij programmeerbaar
- Grote deuropening (FS800, FS1000 530mm, FS1200 650mm)
- 2 grote afvoerlepels (103mm)
- Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
- Standaard aansluiting voor vloeibare zeep
- Frequentie gestuurde motor
- PowerWash®- geperforeerde valribben: meer mechanische actie en minder waterverbruik
- Lucht gestuurde waterinlaat
- SuperEco wasprogramma's – verminderen sterk het water- en elektriciteitsverbruik
- Gepatenteerde zeepverdeler met 5 verwijderbare zeepbakken

OPTIES:

- Vloeibare zeeppompen
- TraceTech® traceability software en networking system
- Voorwaarts en achterwaarts kantelsysteem is beschikbaar. Het kantelen van de machine gebeurt door een extern platform



Industriële bedrijfswasmachines merk Unimac type UY335 – UY1200

TYPE:	UY335	UY400	UY520	UY800	UY1000	UY1200
Maximale capaciteit 1: 10 / 1:9 Volume trommel Diameter trommel	33kg / 37kg 335 liter 914 mm	40kg / 44kg 400 liter 914 mm	52kg / 58kg 518 liter 914 mm	80kg / 89kg 807 liter 1110 mm	100kg / 111kg 1003 liter 1200 mm	120kg / 133kg 1180 liter 1300 mm
Motor: frequentiegestuurd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Trommel toerental: Wasselheid Centrifugesnelheid G-Factor	38 rpm 830 rpm 350	38 rpm 830rpm 350	38 rpm 830 rpm 350	36rpm 750 rpm 350	33 rpm 720 rpm 350	32 rpm 695 rpm 350
Besturing: Pro-form control	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
Behuizing: Voor- Achter-,zijkant	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304
TROMMEL:	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304	Roestvrijstaal AIS304
VERWARMING: Elektrisch: Stoom hoge druk (44-116psi) 100% heetwater machine	24kW 3-8 bar 90C	36kW 3-8 bar 90C	54kW 3-8 bar 90C	67,5kW 3-8 bar 90C	Niet mogelijk 3-8 bar 90C	Niet mogelijk 3-8 bar 90C
AANSLUITINGEN: Elektrische aansluiting Inlaat perslucht Waterinlaat Stoominlaat afvoer	3x380-480V 3x220-240V 50/60HZ - 1" ¾" 2X 76mm	3x380-480V 3x220-240V 50/60HZ - 1" ¾" 2X 76mm	3x380-480V 3x220-240V 50/60HZ - 1" ¾" 2X 76mm	3x380-480V 3x220-240V 50/60HZ 8mm 3 x 1 ½ " 1" 2x103mm	3x380-480V 3x220-240V 50/60HZ 8mm 3 x 1 ½ " 1" 2x103mm	3x380-480V 3x220-240V 50/60HZ 8mm 3 x 1 ½ " 1" 2x103mm
AFMETINGEN: Hoogte Breedte Diepte Gewicht	1905mm 1195mm 1330mm 1190kg	1905mm 1195mm 1430mm 1560kg	1905mm 1195mm 1610mm 1630kg	1985mm 1495mm 1940mm 2640kg	2060mm 1790mm 2005mm 3170kg	2085mm 1855mm 2085mm 3480kg
VERPAKKING: Hoogte Breedte Diepte Gewicht	2105mm 1430mm 1475mm 1310kg	2105mm 1430mm 1570mm 1700kg	2105mm 1430mm 1750mm 1770kg	2200mm 1690mm 1950mm 2830kg	2345mm 1865mm 2125mm 3410kg	2340mm 2000mm 2170mm 3710kg

Alliance Laundry International & Goud Laundry Solutions behouden zich het recht de machines en specificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend



