

Mangel met strijkbanden

Roldiameter : 500 mm

Rollengtes : 1600 mm – 2000 mm – 2500 mm – 3200 mm

Verwarming : gas – elektrisch - stoom



Modellen die leverbaar zijn in dit type

FC50-160 rollengte 1600mm, productie 65kg/uur

FC50-200 rollengte 2000mm, productie 80kg/uur

FC50-250 rollengte 2500mm, productie 95kg/uur

FC50-320 rollengte 3200mm, productie 120kg/uur

Bij stoomverwarmde mangels ligt de productie ongeveer 20% hoger

KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met linnen over een hoek van 300°
 - Vingerbescherming en noodstop voor meer veiligheid
 - Duurzame NOMEX strijkbanden
 - Automatische afkoelperiode
 - Gemakkelijk te gebruiken microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
 - Indicatie van de strijksnelheid en temperatuur
 - Frequentie gestuurde motor
 - Gemakkelijk te verwijderen stoffilter
 - Ruimte besparende opstelling mogelijk door plaatsing tegen wand of muur
 - invoer en uitvoer linnen aan voorzijde
 - Elektrische, gas- of stoom verwarmd
- ### OPTIES
- Versie met muntbediening
 - Voetpedaal voor gemakkelijke start- en stopbediening
 - Verchroomde strijkrol voor een betere warmtegeleiding

Unimac heeft een groot assortiment muurmangels met strijkbanden. De strijkbanden zijn gemaakt van NOMEX en draaien om een verwarmde rol. De mangels worden geleverd met een gasverwarming, elektrische verwarming of stoomverwarming. De invoer van de muurmangel heeft speciale invoerbanden deze banden zorgen ervoor dat het platgoed de mangel in gaat zodra het textiel tussen de rol en de strijkbanden komt zal het textiel strak worden getrokken doordat de invoerbanden langzamer draaien dan de strijkrol. Een mooi glad resultaat van uw linnen is het resultaat. Bij de muurmangel zit de invoer en de uitvoer aan de voorkant. Hierdoor kan de mangel tegen een wand of muur geplaatst worden en is het mogelijk om de mangel met 1 persoon te bedienen. Zodra het textiel de mangel weer uitkomt komt het in een opvangbak aan de voorzijde. Ook bij de ingaande kant zit een bak waar u het platgoed kan inleggen alvorens te mangelen.

TYPE		FC 50-160	FC 50-200	FC 50-250	FC 50-320
ROLDIAMETER	mm	500	500	500	500
NUTTIGE ROLLENGTE	mm	1600	2000	2500	3200
VERWARMING					
Elektrisch	kW	33	38	55	65
Gas	kW	30	36	52	66
Stoom	kg/h	36	49	68	88
MOTOR					
Motor rol	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor ventilator	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
Afvoerventilatie	mm	1x150	1x150	2x150	2x150
CAPACITEIT*					
Elektrische en gasverwarming	kg/h	65	80	95	120
Stoomverwarming	kg/h	80	95	115	145
ROLSNELHEID	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTRISCHE AANSLUITING		3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz			
AFMETINGEN					
Dimensies HxBxD	mm	1232x2350x 992	1232x2750x 992	1232x3350x992	1232x3950x992
TRANSPORTGE-GEVENS					
Bruto gewicht	kg	1120	1350	1500	1850
Netto gewicht	kg	920	1150	1290	1590
Volume (kratverpakking)	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03
Kratverpakking verpakking HxBxD	mm	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100

* Getest overeenkomstig met de ISO 9398-1.
De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen

