

GOLD

Laundry Solutions

Paukenslag 1 – 3286TD – Klaaswaal – Tel: 0186-576050 – Fax: 0186-575047

www.laundrysolutions.nl – info@laundrysolutions.nl

INDUSTRIËLE WASMACHINE TYPE : UX55 / SX55 INHOUD 23,4KG

Vrijstaande wasmachine hoogcentrifugerend

frequentiebesturing, vrij-programmeerbaar, automatische zeepdosering,
SMART-ABSORB technology voor het zuinigste resultaat



Industriële Betrouwbaarheid

- Chassis gemaakt uit gelast staal & getest voor 30.000 cycli
- Deurslot & deurkruk getest voor 40.000 cycli
- Bovenpaneel, voorpaneel & deur gemaakt uit roestvrij staal AISI441
- Trommel & as gemaakt uit roestvrij staal AISI304
 - 4 valribben voor een perfecte verdeling van het linnen
 - Gaten in de valribben voor een perfecte spoeling
- Gietijzeren riemschijven en overgedimensioneerd lagerhuis

Extreem Efficiënte Resultaten

- Geoptimaliseerde wasprogramma's gevalideerd door het onafhankelijke Hohenstein Institute
 - Accuraat gemeten verbruiksdata
 - Optimale waskwaliteit
- Zeepbak met grote zeep compartimenten
 - Duidelijke symbolen voor een perfecte dosering
- Afvoer bevestigd onder de kuip
 - Minder waterverbruik
 - Optie: dubbele afvoerkit (2x 3" ventielen)
- Minimale afstand tussen kuip & trommel zorgt voor minder waterverbruik
- De ECO-prog vermindert waterverbruik & totale duur van de wascyclus met 30%

Gebruiksvriendelijkheid

- Grote deuropening: gemakkelijk laden & lossen
- Belangrijkste onderdelen eenvoudig te bereiken
 - Snel en efficiënt werken
- WE - 8 besturingen voor OPL en COIN besturing
 - Universele & eenvoudige symbolen
 - Wasprogramma gemakkelijk te selecteren
 - Verloop van wasprogramma gemakkelijk te volgen
 - Meerdere talen beschikbaar
 - WE - 8 Assist: softwaretool om wasprogramma's aan te passen en te creëren
- Netwerk
- Infraroodaansluiting

SMART
ABSORB

ENERGIEBESPRENDE TECHNOLOGIE GEBASEERD OP WATER ABSORPTIE VERIFICATIE

Smart ABSORB houdt rekening met het absorptieniveau van het linnen om het water- en zeepverbruik te bepalen, met behoud van een optimaal wasresultaat. Het gebruik van Smart ABSORB resulteert in een verminderd verbruik van water, energie, zeep & tijd, hierdoor wordt uw was nog schoner dan voorheen.

WE-8
CONTROLLED

De WE-8 controlled besturing is een vrij-programmeerbare besturing die u de vrije keuze geeft in de programmatie van de machine. Programmeren via het toetsenbord of via een USB / seriële kabel en uw laptop of pc. Simpel uw programma aanpassen in twee seconden. Uw machine is uiteraard al voorzien met de meest gebruikte en zuinigste programma's.

TYPE : UX55 / SX55 INHOUD 23,5KG

Technische specificaties	
Capaciteit trommel 1/9 (kg)	26
Capaciteit trommel 1/10 (kg)	23,4
Volume trommel (L)	234
Diameter trommel (mm)	750
Diepte trommel (mm)	530
Diameter perforaties (mm)	3
Diameter deuropening (mm)	400
Hoogte onder deur (mm)	565
Hoogte tot deurkruk (mm)	840
Draaigebied deur (°)	124
Centrifugesnelheid (tr/min)	250-1000
Wassnelheid (tr/min)	10-49
G-kracht	418
Kinetische energie trommel (J)	62604
Dynamische bodembelasting (N/Hz)	2300/15
Geluid (dBa) (wassen/zwieren)	64/85
Vermogen motor (kW)	3
Frequentiesturing (kW)	2,2
Waterdruk (bar)	2-6
Warm water temp (°C) OPL	65
Watertoevoer (inch) - standaard	2 x 3/4"
Watertoevoer (inch) - optie: direct vullen	1 x 3/4"
Diameter afvoer (mm)	75
Afvoercapaciteit (L/min)	160
Stoomdruk (bar)	2.0 - 5.5
Stoomaansluiting	1 x 1/2"
Nettogewicht (kg)	534
Netto afmetingen (HxBxD) (mm)	1538 x 900 x 1035
Gewicht verpakking (kg)	574
Afmetingen verpakking (HxBxD) (mm)	1700 x 970 x 1100

Type verwarming	
Warmwater /Stoom N:440-480;50/60;3;3+PE	16A
Warmwater /Stoom P:380-415;50/60;3;3+PE	16A
Warmwater /Stoom C:380-415;50/60;4W;3+N+PE	16A
Warmwater /Stoom X-Q:200-240;50/60;1/3;2/3+PE	16A
Elektrisch 12 kW P:380-415V;50/60Hz;3;3+PE	25A
Elektrisch 12 kW C:380-415V;50/60Hz4W3;3+N+PE	25A
Elektrisch 18kW N:440-480V;50/60Hz;3;3+PE	32A
Elektrisch 18kW P:380-415V;50/60Hz;3;3+PE	40A
Elektrisch 18kW C:380-415V;50/60Hz4W3;3+N+PE	40A
Elektrisch 18kW Q:200-240V;50/60Hz;3;3+PE	63A

De fabrikant behoudt zich het recht om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht

